

Technisches Merkblatt

Alkon 3

Fassadenreiniger für alle kalkhaltigen Untergründe

Umweltbundesamt Berlin

UBA Nr. 22660009

UN Nr. 1814

Produktbeschreibung:

Biologisch abbaubar (gemäß DIN). Speziell für Verkrustungen auf vorwiegend kalkhaltigen Untergründen wie z.B. Marmor, Muschelkalk, Putz. Aber auch für Travertin, Kunststoffputz und verschiedenen Anstricharten geeignet. Hoch alkalisch!

Anwendungsgebiete:

Alkon 3 entfernt zuverlässig festsitzende, hartnäckige Verschmutzungen wie Öl, Wachs, Ruß und versinterte atmosphärische Verunreinigungen aus Putz, säureempfindlichen Natur- und Kunststeinen wie Marmor, Travertine, Muschelkalk, Beton und Waschbeton und Faserzement.

Verarbeitungsinformation:

Der Reiniger kann mit einem Quast oder einer Bürste aufgestrichen oder aber mittels Sprühgerät aufgebracht werden. Die Einwirkzeit richtet sich nach der Stärke der Verunreinigung (ggf. anhand einer Musterfläche prüfen). Danach am besten mit einem Hochdruckreiniger gründlich abspülen. Dabei sollte die Wassertemperatur 45°C nicht überschreiten.

Technische Daten:

Inhaltsstoffe:	Phosphate, Alkalien, Lösungsvermittler, nichtionogene Tenside, Komplexbildner, Dispergatoren.
Dichte:	ca. 1.100 g/
PH-Wert:	10%ig: ca. 12,5
Aussehen:	flüssig

Sicherheitstechnische Hinweise:

Arbeitsstoffverordnung:	R-Sätze: 34	Verursacht Verätzungen
	S-Sätze: 2	Darf nicht in Kinderhände gelangen.
	26	Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, Arzt aufsuchen
	27	Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
	37/39	Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

S c h a i c h
Chemie und Bautenschutz
GmbH & Co. KG

Wasserberg14
91126 Schwabach
www.schaich-chemie.de

Tel: 09122/747 90
Fax: 09122/747 99
info@schaich-chemie.de

Wassergefährdungs-
klasse: 1 - Selbsteinstufung (schwach wassergefährdend)

Schutzmaßnahmen:

Alkalisches. Gefährdete Teile wie Glas, Alu, Eloxal und Kupfer abdecken bzw. abkleben. Schutzkleidung (Ölzeug), Schutzbrille (empf. Gesichtsschutz) und -handschuhe tragen. Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Lagerung:

festverschlossen im Originalgebinde in einem gut belüfteten frostfreien Raum.
Keine Begrenzung der Lagerfähigkeit.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Untergrund:

Alle kalkhaltigen Untergründe.

Verbrauch:

ca. 50 - 200g pro qm (genaue Verbrauchsmenge über Musterfläche ermitteln).

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

S c h a i c h Chemie und Bautenschutz GmbH & Co. KG	Wasserberg 14 91126 Schwabach www.schaich-chemie.de	Tel: 09122/747 90 Fax: 09122/747 99 info@schaich-chemie.de
---	--	--