

# Technisches Merkblatt

## Graffiti MS 30 PRE

### Vorbereitung zur Graffitientfernung auf Sandstein und offenporigen Putzen sowie Vollwärmeschutzsystemen

Umweltbundesamt Berlin

UN-Nr. 1814

**Produktbeschreibung:**

Das Produkt ist hochalkalisch. MS 30 PRE wurde speziell für den Einsatz auf Marmor, Travertin, Muschelkalk und Sandstein entwickelt, kann aber auch auf anderen alkalischen Untergründen angewendet werden. Um eine noch bessere Wirkung zur Schattenentfernung zu erzielen, wird MS 30 PRE als Vorbereitung auf die Graffiti-belastete Stelle bis zur Sättigung aufgetragen. Nach Abziehen der MS 30 PRE Lösung auf den wieder haftenden Untergrund Graffiti-Schatten-Ex je nach Graffiti-Belastung satt einstreichen und wenn nötig, wegen evtl. zu schneller Abtrocknung mit Folie abkleben. Der Untergrund muß nach einer Behandlung mit dem speziell abgestimmten Schatten-Ex Neutralisator behandelt werden, um so den natürlichen pH-Wert des Gesteines wieder einzustellen. (Vorherige pH-Wert Prüfung vollziehen, ob Neutralisation erforderlich ist, Neutralwert liegt bei 7 bis 8,5.) Kann auch als Nachbehandlung bei MS 14, MS 20 und MS 25 eingesetzt werden.

**Verarbeitungsinformation:**

MS 30 PRE mit einer Deckenbürste oder Quast auf die Problemstellen satt auftragen.

**Inhaltsstoffe:**

Alkalien, nicht ionische Tenside, Inhibitoren.

**Schutzmaßnahmen:**

Sehr stark alkalisches Produkt. Produkt ruft Verätzungen hervor! Schutzkleidung (Ölzeug), Schutzbrille (empf. Gesichtsschutz) und -handschuhe tragen. Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

**Lagerung:**

Fest verschlossen im Originalgebinde in einem gut belüfteten Raum lagern. Die Gebinde sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Die Lagerung bei Temperaturen über 30°C und unter 0°C ist zu vermeiden. Keine Begrenzung der Lagerfähigkeit. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

**Untergrund:**

MS 30 PRE eignet sich für alle zement- und kalkgebundenen Kunststeinarten wie Terrazzo, Betonwerksteine auch Marmor, Sandstein, Muschelkalk und Putze.

**Verbrauch:**

Ca 100 - 350 g pro qm (genaue Verbrauchsmenge über Musterfläche ermitteln).

VOR FROST SCHÜTZEN!

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

S c h a i c h  
Chemie und Bautenschutz  
GmbH & Co. KG

Wasserberg 14  
91126 Schwabach  
[www.schaich-chemie.de](http://www.schaich-chemie.de)

Tel: 09122/747 90  
Fax: 09122/747 99  
[info@schaich-chemie.de](mailto:info@schaich-chemie.de)